

*Et helt nyt koncept -  
naturgræs armeres med kunstgræs*

*CoverLawn*

## CoverLawn er...

En helt ny generation af kunstgræs, hvor naturgræs forstærkes i en integreret maskehulstruktur. Hver maske har plads nok til, at naturgræs kan vokse op gennem masken og integrere sig med kunstgræsset.

Kombinationen styrker de svage punkter i naturgræs, men sammen med kunstgræsset skabes en unik og stærk armering således, at overfladen vil fremstå som en naturlig græsoverflade.



Eksisterende græsoverflade



Dyb installation



### Fordele med CoverLawn

- Skaber en ny overflade forstærkning, som kan modstå hårde belastninger og som bibeholder naturgræssets skønhed.
- Væveteknikken forhindrer at kunstgræsstråene løsner sig da de er vævet ind i maskehullerne.
- Anvendelsesmulighederne for CoverLawn, er alle græsoverflader med slidtage.
- Nem at installere.
- Holder på fugten og beskytter naturgræset samtidig med at maskehullerne fungerer som dræn.
- Reducerer vedligeholdelsesomkostningerne.
- Miljøvenligt produkt.
- Den forstærkede bagside struktur beskytter rodsystemet år efter år.
- Forvandler dit slidte græs til en naturlig og smuk græsoverflade.



# Muligheder

- Overfladeforstærkningsprodukt fra CoverLawn
- Naturgræs på rulle med CoverLawn integreret
- Jordforberedelse i forbindelse med installation af CoverLawn
- Forskellige golfprodukter i relation til CoverLawn
- Golfmåtter
- Andre produkter relateret til græsforstærkning



Kunstgræs CL 4004

### Typiske anvendelsesområder.....

#### *Sport*

- Tennis, Fodbold, Cricket, Rugby, Landhockey - alle sportsgrene som praktiseres på naturgræs
- Golf: Bunker, Gangbroer m.v.
- Fodbold: målområder, straffesparksfelt, liniedommerområde, opvarmningsområde.....

#### *Slidflader*

- Skolegårde, Parker, Legepladser m.v.

#### *Event*

- Bryllup, Student, Koncerter, Markeder, Udstillinger.....

#### *Udsmyknings skridsikkerhed*

- Pools, Broer, Skrænter .....

#### *Andre steder*

- Terrasser, Græsplæner, Blomstergårde, Blomsterskrånninger, Haver, Balkoner, Campingpladser
- Græsstier, Parker, Kirker, Holdepladser, Sygehuse, Busstopsteder.....

Det er kun os, der sætter grænser ikke CoverLawn.



CoverLawn kunstgræs CL 2003



**Kunstgræs med naturgræs**

## CoverLawn 2003/4



2013-06-30



2014-04-02



2014-07-14

Boligforenings 2 gårde med nye flotte grønne plæner til skolebørn og beboere.





**Kunstgræs med naturgræs**

# CoverLawn 2003



2012



2013



2014





## CoverLawn integreret i naturgræs

Vi producere CoverLawn efter kundens anmodninger. Tid fra plantning til høst, er omkring 3-4 måneder afhængig af vejrforholdene.

Ønsker kunden at benytte egen frøproducent, vil tiden være 12-18 måneder.

Nedenfor ses installations eksempel:



2014-05-16



2014-05-30



2014-08-14



2014-09-25



# Produkter

| Navn     | Mønster bredde | Græshøjde  | Emballage    | Farve |
|----------|----------------|------------|--------------|-------|
| CL 1201  | 20 mm          | 12 mm      | 2,4*25       | Grøn  |
| CL 1203  | 30 mm          | 12 mm      | 2*25 m       | Grøn  |
| CL 2003  | 30 mm          | 22 mm      | 2*25 m       | Grøn  |
| CL 2004  | 40 mm          | 22 mm      | 2*25 m       | Grøn  |
| CL 2802  | 20 mm          | 25 - 28 mm | 2,4*25 m     | Grøn  |
| CL 4003  | 30 mm          | 33 mm      | 2*25 m       | Grøn  |
| CL 4004  | 40 mm          | 33 mm      | 2*25 m       | Grøn  |
| CL 6003  | 30 mm          | 55 mm      | 2*25 m       | Grøn  |
| CL 6008  | 80 mm          | 55 mm      | 5*10, 10*15m | Grøn  |
| BLB 4004 | 40 mm          | 33 mm      | 2*25 m       | Beige |
| NRT 2500 | 5 mm           | 25 mm      | 2*25 m       | Mixet |

Andre farver kan produceres mod ekstra omkostninger

# CoverLawn Specifikation

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| <i>Konstruktion</i>      | Knyttet med væveteknik                     |
| <i>Græsstrå</i>          | PA, PE, PP                                 |
| <i>Græsstrå højde</i>    | 10mm ~60mm                                 |
| <i>Bund</i>              | Rudemønster                                |
| <i>Bund hulstørrelse</i> | 5mm ~80mm                                  |
| <i>Græsstrå vægt</i>     | 400g/m <sup>2</sup> ~2,000g/m <sup>2</sup> |
| <i>Installation</i>      | Jordspyd i metal eller nedbrydelige        |
| <i>Garanti</i>           | 3 år ved normal anvendelse                 |
| <i>Bredde</i>            | 2-4 m                                      |
| <i>Tråd</i>              | Polyestertråd af høj kvalitet              |
| <i>Belægning</i>         | SBR Latex                                  |



# Valg af CoverLawn

| Type     | Klippehøjde | Belastning  | Naturgræs | Farve | Installation         | Eksempel                |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------|----------------------|-------------------------|
| CL 1201  | 12 mm       | Meget høj   | 30-40%    | Grøn  | Direkte på græs      | Golfbaner               |
| CL 1203  | 12 mm       | Høj         | 60-70%    | Grøn  | Direkte på græs      | Passager                |
| CL 2003  | 22 mm       | Høj         | 40-50%    | Grøn  | Direkte på græs      | Gårdhaver m.v.          |
| CL 2004  | 22 mm       | Middel      | 50-60%    | Grøn  | Direkte på græs      | Skråninger, Skyggesider |
| CL 2802  | 25-28 mm    | Høj         | 40-50%    | Grøn  | Direkte på græs      | Overalt                 |
| CL 4003  | 33 mm       | Høj         | 30-50%    | Grøn  | Direkte på græs      | Overalt                 |
| CL 4004  | 33 mm       | Høj         | 40-40%    | Grøn  | Direkte på græs      | Overalt                 |
| CL 6003  | 55 mm       | Høj         | 30-50%    | Grøn  | I jorden             | Overalt                 |
| CL 6008  | 55 mm       | Lav         | 80-90%    | Grøn  | Direkte på overflade | Rabatter, Brandbælter   |
| BLB 4004 | N/A         | Golf Bunker | N/A       | Beige | Under sand           | Golfbunker              |
| NRT 2500 | N/A         | Meget høj   | 5-15%     | Mix   | Direkte på græs      | Legeplads/Skolegård     |

- Klippehøjden kan være lavere, afhængigt af mængden af sand (materiale) lagt på toppen af CL.
- Anvendes motorklipper, bør integrationen mellem græs og CL være komplet.
- Installationen kan gøres på en bund af græsfrø, hvis det ønskes. Integrationen vil dog tage længere tid.